


可定制的产品尺寸及公差 (单位: mm)


Available specification (Unit:mm)

1, 方块产品 Block Magnet

类别 Sort	图示 Drawing	规格 Specification	推荐尺寸 Recommend Size	极限尺寸 Extreme size
方块类 Cuboid type		L	≤150	≤200
		W	≤100	≤100
		T	≤55	≤70


尺寸范围 Dimension	公差 Tolerance	平行度 Parallelism
0.5≤L≤10	±0.03	0.04
10≤L≤30	±0.05	0.06
30≤L≤50	±0.08	0.08
L > 50	±0.1	0.1

2, 瓦型产品 Arc/C Magnet

类别 Sort	图示 Drawing	规格 Specification	推荐尺寸 Recommend Size	极限尺寸 Extreme size
瓦型类 C type		L	≤150	≤200
		W	≤100	≤100
		T	2≤T≤30	1.5≤T≤50
		H	3≤H≤50	3≤H≤60


位置 Part	尺寸 Dimension	公差 Tolerance
壁厚 Thickness	T≤10	±0.04
	10≤T≤30	±0.05
长度 Length	L≤10	±0.03
	10≤L≤30	±0.05
	30≤L≤50	±0.08
	L > 50	±0.1
弧度方向跨度 Chordal Length	W≤50	±0.05
	W > 50	±0.06

3 , 圆柱产品 Cylinder Magnet

类别 Sort	图示 Drawing	规格 Specification	推荐尺寸 Recommend Size	极限尺寸 Extreme size
圆柱类 Cylinder type		D	≤100	≤150
		T	0.5≤T≤45	0.5≤T≤60

尺寸范围 Outer	公差 Tolerance	平行度 Parallelism
D≤10	±0.02	0.03
10≤D≤30	±0.03	0.03
D > 30	±0.04	0.04

4 , 圆环产品 Ring Magnet

类别 Sort	图示 Drawing	规格 Specification	推荐尺寸 Recommend Size	极限尺寸 Extreme size
圆环类 Ring type		D	≤100	≤150
		d	≥1.5	≥0.8
		T	0.5≤T≤45	0.5≤T≤60

内孔尺寸范围 Inner Diameter	公差 Tolerance	同心度 Coaxiality
d≤10	±0.04	0.06
10≤d≤30	±0.05	0.06
30≤d≤50	±0.06	0.08
d > 50	±0.08	0.1